

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 03/07/2024

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Proste przewody i kształtki wentylacyjne PRODMAX o przekroju prostokątnym z blachy ocynkowanej (DPP)**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**Proste przewody i kształtki wentylacyjne PRODMAX o przekroju prostokątnym z blachy ocynkowanej (DPP)**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Przeznaczone do rozprowadzania i rozdziału powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach.**

4. Producent:  
**PRODMAX Sp. z o.o.**  
**Ul. Sokołowska 38**  
**05-806 Sokołów**  
**ZAKŁAD PRODUKCYJNY**  
**Ul. Wyzwolenia 130**  
**09-300 Żuromin**

5. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji): **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                                 | Uwagi                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary DN [mm]                                                                            | 150x50;200x90                                                    | Wymiary i tolerancje zgodne wg PN-EN 1506:2007                                                                                          |
| Materiał                                                                                   | DX51D+Z100                                                       | Deklaracja producenta                                                                                                                   |
| Grubość ścianki                                                                            | minimana grubość ścianki : 0,5 mm                                | Deklaracja producenta                                                                                                                   |
| Szczelność                                                                                 | Klasa: C                                                         | wg PN-EN 12237:2005 i deklaracji producenta                                                                                             |
| Wytrzymałość                                                                               | nie występują: trwałe odkształcenia lub nagłe zmiany szczelności | wg PN-EN 12237:2005                                                                                                                     |
| Kasyfikacja ogniowa                                                                        | Klasa: A1                                                        | wg PN-EN 13501-1:2019, na podstawie Decyzji komisji Europejskiej 96/603/We, ze zmianami według Decyzji Komisji europejskiej 2000/605/WE |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

[imię i nazwisko] Marcin Ruczkowski

W Sokołów dnia 12.07.2024

[podpis] .....